



Tipo di connessione Type of connection

VE

Corpo filettato su sottobase
Body ported manifold

VN

Norme NAMUR
NAMUR rules

Vie
Way

3/2 • 5/2 • 5/3

Filetto
Thread

G 1/8" • G 1/4"
G 3/8" • G 1/2"

Taglia
Body size

S	SMALL	18 mm
M	MIDI	22 mm
L	LARGE	27 mm
X	EXTRA	34 mm

Le elettrovalvole devono essere affidabili, garantire elevato numero di commutazioni e brevi tempi di azionamento per le varie funzioni. Questa completa gamma, disponibile da G 1/8" a G 1/2" ed in diverse taglie per ciascun filetto, garantisce tutto ciò unitamente ad una varietà di bobine per diverse tensioni ed ai più moderni connettori multipli. Possibilità di montaggio su sottobase e di forniture personalizzate di valvole preassemblate, anche con speciali funzioni.

Solenoid valve means reliability, a great number of cycles and a short time cycle. This complete range, available from G 1/8" to G 1/2" with different body size each thread, grant all these characteristics together with a wide choice of coils and multiconnectors. All valves are available to be assembled on sub-base or to be customized with special functions too.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

● Pressione di esercizio



min 1,5 bar
max 10 bar

● Temperatura dell'ambiente di lavoro



min - 5°C
max +60°C

● Funzionamento con o senza aria lubrificata.



TECHNICAL SPECIFICATIONS:

● Working pressure

● Ambient temperature ranging

● Suitable for oil-free operation.

Elettrovalvola Solenoid Valve	
VE	Corpo filettato Body ported
VN	NAMUR
VA	Asservita External Pilot
VP	Pneumatica Pneumatic

Taglia corpo Body size	
S	- Small 18 mm
M	- Midi 22 mm
L	- Large 27 mm
X	- Extra 34 mm





Filetto Thread	
8	- G 1/8"
4	- G 1/4"
3	- G 3/8"
2	- G 1/2"

Funzione - Function			
Vie Way	Simbolo Symbol	Descrizione Description	
3/2		N	3/2 Monostabile NC - ritorno a molla 3/2 Monostable NC - spring return
		O	3/2 Monostabile NO - ritorno a molla 3/2 Monostable NO - spring return
		T	3/2 Bistabile 3/2 Bistable
5/2		M	5/2 Monostabile - ritorno a molla 5/2 Monostable - spring return
		S	5/2 Bistabile 5/2 Bistable
5/3		W	5/2 Differenziale 5/2 Differential
		C	5/3 - Centri chiusi 5/3 - Closed center
		A	5/3 - Centri aperti 5/3 - Open center
5/3		D	5/3 - Centri in pressione 5/3 - Pressured center

Bobina Coil	
00	Senza bobina e connettore Without coil and connector
A2	AC 24 Volt - 50/60Hz
A6	AC 110 Volt - 50/60Hz
A7	AC 220 Volt - 50/60Hz
D1	DC 12 Volt
D2	DC 24 Volt

Connettore Connector	
0	Senza Without
C	Standard
Con Led e circuito di protezione With LED and protection circuit	
Y	Led Giallo Yellow Led
R	Led Rosso Red Led
G	Led Verde Green Led

VE S 8 M . D2 C



Con corpo filettato				VE Body ported						
Taglia Size	mm	Filetto Thread	Codice Code	N	O	T	M	S	C	A
S	18	G 1/8"	VES8							
M	22	G 1/8"	VEM8							
M	22	G 1/4"	VEM4							
L	27	G 1/4"	VEL4							
L	27	G 3/8"	VEL3							
X	34	G 1/2"	VEX2							

Serie NAMUR				VN NAMUR valve						
Taglia Size	mm	Filetto Thread	Codice Code	N	O	T	M	S	C	A
M	22	G 1/8"	VNM8							
M	22	G 1/4"	VNM4							
L	27	G 1/4"	VNL4							
L	27	G 3/8"	VNL3							

VSS - VSM - VSL - VSX
Sottobasi da 1 a 16 posti
Manifold from 1 to 16 stations



Per ordinare separatamente • To order separately

Taglia corpo Body size	S	Bobina Coil	17 mm
Codice - Code	Tensione - Power		
BOB17.A2	AC	24 Volt	- 2,5W
BOB17.A6	AC	110 Volt	- 2,5W
BOB17.A7	AC	220 Volt	- 2,5W
BOB17.D1	DC	12 Volt	- 2,5W
BOB17.D2	DC	24 Volt	- 2,5W

Taglia corpo Body size	M-L-X	Bobina Coil	22 mm
Codice - Code	Tensione - Power		
BOB22.A2	AC	24 Volt	- 2,5W
BOB22.A6	AC	110 Volt	- 2,5W
BOB22.A7	AC	220 Volt	- 2,5W
BOB22.D1	DC	12 Volt	- 2,5W
BOB22.D2	DC	24 Volt	- 2,5W