



Fino a 6 canali indipendenti

Funzionamento di serie sia con vuoto che con pressione di lavoro fino a 12 bar

Versioni speciali fino a 16 canali indipendenti

Up to 6 independent channels

Standard functioning with vacuum applications and Customized versions up to 16 independent channels on request

I giunti rotanti FARBO sono la valida soluzione ai problemi di distribuzione per macchine rotanti.

La scelta dei materiali e le speciali guarnizioni consentono una lunga durata anche con velocità fino a 550 giri/min per le versioni più semplici e fino a 2000 giri/min per le più complesse dotate di cuscinetti.

Completano la gamma la versione per il vuoto e quella con guarnizioni in Viton® per le alte temperature, oltre che le numerose varianti speciali ad alto contenuto tecnologico disponibili su richiesta.

Farbo rotating joints represent a valid solution for fluid distribution problems in rotating machinery.

The right choice of materials and special gaskets guarantee a long lasting working life even with speed up to 550 RPM for simple versions and up to 2000 RPM for more elaborated versions with ball bearings. Range is completed by versions with Viton® gaskets for high temperatures and for vacuum or water applications, together with various high technology special versions on request.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI:

- Pressione di esercizio
- Temperatura dell'ambiente di lavoro
- Lubrificazione richiesta



min -1 bar
max 12 bar




min -10°C
max +85°C



GENERAL TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Working pressure
- Ambient temperature ranging
- Lubrification needed


Versioni disponibili Available versions	NBR 75 Sh.A (*PUR 85 Sh.A)
	.V Viton®
	.A NBR 75 Sh.A (*PUR 85 Sh.A) per vuoto- for vacuum
	.L NBR 75 Sh.A (*PUR 85 Sh.A) per acqua- for water

CON PERNO FEMMINA
WITH FEMALE THREAD



Codice - Code	Entrate - Inlets	Uscite - Outlets	Codice - Code
300*	1 - G 3/8"	6 - G 1/8"	GR16.038012*
301*	1 - G 3/8"	6 - G 1/4"	GR13.038025*
302*	1 - G 3/8"	3 - G 1/4"	GR13.075050*
373	1 - G 3/4"	3 - G 1/2"	GR16.038025
376	1 - G 3/4"	6 - G 3/8"	GR16.075038

CON PERNO MASCHIO
WITH MALE THREAD



Codice - Code	Entrate - Inlets	Uscite - Outlets	Codice - Code
303*	1 - G 1/8"	1 - G 1/8"	GR11.012*
304*	1 - G 1/4"	1 - G 1/4"	GR11.025*
305*	1 - G 3/8"	1 - G 3/8"	GR11.038*
306*	1 - G 1/2"	1 - G 1/2"	GR11.050*
307	1 - G 3/4"	1 - G 3/4"	GR11.075
308	1 - G 1"	1 - G 1"	GR11.100

DUE CANALI INDIPENDENTI
INDEPENDENT 2 CHANNELS



Codice - Code	Entrate - Inlets	Uscite - Outlets	Codice - Code
310*	2 - G 1/8"	2 - G 1/8"	320*
310D*	2 - G 1/8"	4 - G 1/8"	320D*
312*	2 - G 1/4"	2 - G 1/4"	321*
312D*	2 - G 1/4"	4 - G 1/4"	321D*

DUE CANALI INDIPENDENTI
INDEPENDENT 2 CHANNELS


Versione ridotta - Short version

TRE CANALI INDIPENDENTI
INDEPENDENT 3 CHANNELS


Codice - Code	Entrate - Inlets	Uscite - Outlets	Codice - Code
322*	3 - G 1/4"	3 - G 1/4"	322D*
		6 - G 1/4"	

TRE CANALI INDIPENDENTI
INDEPENDENT 3 CHANNELS


Versione con uscite doppie - Double outlet version

AD ALTA VELOCITÀ
HIGH-SPEED


Codice - Code	Entrate - Inlets	Uscite - Outlets	Codice - Code
GRH11012	1/8"	1/8 - Ø6	GRHL012
GRH11025	1/4"	1/4"	GRHL025
GRH11038	3/8"	3/8"	GRHL038
GRH11050	1/2"	1/2"	GRHL050

LINEARI AD ALTA VELOCITÀ
STRAIGHT HIGH-SPEED

DUE CANALI INDIPENDENTI
INDEPENDENT 2 CHANNELS


Codice - Code	Entrate - Inlets	Uscite - Outlets	Codice - Code
GR22.025	G 1/4"	G 1/4"	GR33.025
GR22.050	G 1/2"	G 1/2"	GR33.050

TRE CANALI INDIPENDENTI
INDEPENDENT 3 CHANNELS

QUATTRO CANALI INDIPENDENTI
INDEPENDENT 4 CHANNELS


Codice - Code	Entrate - Inlets	Uscite - Outlets	Codice - Code
GR44.005	M5	M5	—
GR44.025	G 1/4"	G 1/4"	GR66.025
GR44.050	G 1/2"	G 1/2"	GR66.050

SEI CANALI INDIPENDENTI
INDEPENDENT 6 CHANNELS
